



CUADRO DE VENTANAS						
CLAVE	ANCHO	ALTO	AREA	REPISA	CANTIDAD	DESCRIPCION
V-1	0.80	0.80	0.45	1.80	1	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-2	1.60	1.40	2.24	1.20	1	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-3	2.40	1.40	3.36	1.20	6	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-4	1.40	1.60	2.24	1.00	1	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-5	1.80	1.80	2.88	1.00	1	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-6	1.05	1.60	2.64	1.00	1	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-7	2.00	1.40	2.80	1.20	1	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-8	0.80	0.80	0.64	1.80	1	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-9	1.00	1.80	1.80	1.00	1	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-10	2.40	1.60	3.84	1.00	2	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-11	1.60	1.80	2.88	1.00	5	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-12	1.60	1.20	1.92	1.00	2	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA
V-13	0.80	0.80	0.48	1.80	1	VENTANA CORREDIZA, PERILERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM, DEFENSA METALIZA TIPO CUADRICULA

CUADRO DE PUERTAS						
CLAVE	CANT.	DIMENSIONES ALTO / ANCHO	Nº DE HOJAS	MECANISMO	DESCRIPCION	
P-1	6	2.10 / 1.80	1	ABATIBLE	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANILIA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM	
P-2	5	2.10 / 1.80	1	ABATIBLE	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANILIA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM	
P-3	2	2.10 / 0.95	1	ABATIBLE	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANILIA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM	
P-4	1	2.10 / 0.74	1	ABATIBLE	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANILIA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM	
P-5	1	2.10 / 0.70	1	ABATIBLE	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANILIA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM	

CLAVE	CIELOS FALSOS
A	LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO
B	ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA VISTA

CLAVE	PISOS
1	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 7CMS. DE ESPESOR, RESISTENCIA DE CONCRETO DE FC=140KG/CM² CON ELECTROMALLA DE 6"X6", CALIBRE 10X10, PIEZAS DE PORCELANATO DE 0.50X0.50M. CON PROTECCIÓN DE ESQUINAS VIVAS, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON MORTERO ESPECIAL CON ADITIVO PARA LA NIVELACIÓN, INCLUYE ZÓCALO DE 7.5CM X 50.0CM DEL MISMO MATERIAL UTILIZADO EN PISO, BORDES BOCELADOS, RESISTENCIA A LA ABRACIÓN PIE 3.
2	PISO ANTIDESLIZANTE DE 20X20CM PARA DUCHA, SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 7CMS. DE ESPESOR, RESISTENCIA DE CONCRETO DE FC=140KG/CM² CON ELECTROMALLA DE 6"X6", CALIBRE 10X10, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON MORTERO ESPECIAL CON ADITIVO PARA LA NIVELACIÓN.

CLAVE	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1	LAVAMANOS DE COLGAR A LA PARED, DE PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO, INCLUYE TUBO DE ABASTO FLEXIBLE, VÁLVULA DE CONTROL AMERICANA Y GRIFO NIQUELADO, CON APOYO DE TUBO CROMADO DE 1" AL PISO.
2	INODORO A INSTALAR DE ACUERDO A ANTROPOMETRÍA PARVULARIA, PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO, INCLUYE TUBO DE ABASTO FLEXIBLE, VÁLVULA DE CONTROL AMERICANA Y BRIDA DE SUJECCIÓN AL PISO
3	LAVAMANOS DE COLGAR A LA PARED, DE PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO, A 0.85M RESPECTO AL NIVEL DE PISO, INCLUYE TUBO DE ABASTO FLEXIBLE, VÁLVULA DE CONTROL AMERICANA, CON APOYO DE TUBO CROMADO DE 1" AL PISO.
4	INODORO A INSTALAR, PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO, INCLUYE TUBO DE ABASTO FLEXIBLE, VÁLVULA DE CONTROL AMERICANA Y BRIDA DE SUJECCIÓN AL PISO
5	DUCHA SENCILLA ACABADO CROMADO SIN MEZCLADOR, MANIVELA DE CRUZ, DE FABRICACIÓN U.S.A. DE LA MEJOR CALIDAD, SUMIDERO "INODORO DE 4", DE BRONCE NIQUELADO.
6	BARRA DE CORTINA DE DUCHA DE USO EXTRA RUDO BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 20, TIPO 304, CON ACABADO LUSTROSO DE 1/2" DE DIÁMETRO.
7	CORTINA DE DUCHA DE VINILO CALIBRE 8 ANTIBACTERIAL, EL COLOR BLANCO ES ESTÁNDAR, ALTURA 72" X72", INCLUYE GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE PARA BARRAS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, (12 UNIDADES POR CORTINA DE 72" X72").

CLAVE	PAREDES
1	PAREDES DE BLOQUE, DE 0.15X0.20X0.40M., SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL INFINITO HASTA UNA ALTURA DE 1.00M SOBRE EL NIVEL DE PISO, EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.
2	PAREDES DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40M., SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO MATE HASTA UNA ALTURA DE 1.00M SOBRE EL NIVEL DE PISO, EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.
3	PARED A CONSTRUIR DE BLOQUE DE 0.10X0.20X0.40M. SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL INFINITO HASTA UNA ALTURA DE 1.00M SOBRE EL NIVEL DE PISO, EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.
4	PARED A CONSTRUIR DE BLOQUE DE 0.15X0.20X0.40M. SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL INFINITO HASTA UNA ALTURA DE 1.00M SOBRE EL NIVEL DE PISO, EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.
5	ENCHAPE DE CERÁMICA DE 0.20X0.30M. EN PAREDES DE SERVICIOS SANITARIOS, H=1.20M EL RESTO CON PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO MATE.
6	DIVISIÓN DE MADERA, ESTRUCTURA DE MADERA DE CEDRO Y FORRO DE PLYWOOD CALIDAD "A" Y ZÓCALO DE CUARTÓN DE CEDRO, ACABADO SELLADO ENTINTADO Y BARNIZADO VER DETALLE EN HOJAS GENERALES.
7	PARED DE TABLAROCA SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO MATE HASTA UNA ALTURA DE 1.40M SOBRE EL NIVEL DE PISO, EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.
8	PARED A CONSTRUIR DE BLOQUE DE 0.10X0.20X0.40M. SE APLICARÁ DOS MANOS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL INFINITO HASTA UNA ALTURA DE 1.00M SOBRE EL NIVEL DE PISO, EL RESTO PINTURA LATEX COLOR BLANCO.

PRESENTA:



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA
MARGARITA OVIEDO DE VENUTOLO

CODIGO
INFRAESTRUCTURA: 11502

UBICACIÓN: CARRETERA PANAMERICANA KM 15 1/2 CALLE A RADIO
VEA, CANTÓN LA PALMA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN,
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:

MODULO TIPO ADMINISTRACION:
PLANTA DE ACABADOS

ÁREA DE
PROYECTO: 4,116.00 M2

ESCALA: INDICADAS

HOJA: TIPO A-2

FECHA: JUNIO 2023