



PLANTA DE ACABADOS

| ACABADOS EN CIELO FALSO |   |
|-------------------------|---|
| TIPO                    | DESCRIPCION   |
|                         | LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.   |
|                         | PANEL DE TECHO CURVO AUTOPORTANTE.  |
| ACABADOS DE PISO        |   |
| TIPO                    | DESCRIPCION   |
|                         | PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX. |
|                         | PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM. SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.                     |
|                         | ENGRAMADO TIPO SAN AGUSTÍN.   |
|                         | BALDOSAS DE CAUCHO DE 0.50 X 0.50 M, E = 0.02M COLOR AZUL   |


| PAREDES Y DIVISIONES |   |
|----------------------|---|
| TIPO                 | DESCRIPCION   |
|                      | PARED DE TABLA ROCA DE 10 CM. PASTEADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA AL TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486. |
|                      | PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR CLARO DE ACUERDO A PALETA CROMÁTICA DESDE NIVEL DE PISO HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.  |
|                      | PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA DESDE NIVEL DE PISO HASTA TECHO DE ACUERDO A PALETA DE COLORES SEGÚN CATALOGO DE MI NUEVA ESCUELA , VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.   |
|                      | PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO. DIMENSIONES 20X30 CM Ó 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.40 M HASTA TECHO EN PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO.                          |
|                      | DIVISIÓN DE CENTRO FENÓLICO FIJADO AL PISO SERIE 500, ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOND 0920, PUERTAS H=69" (1753mm) Y PANELES MONTADOS H=9" (230mm) SOBRE N.P.T. PARA CUBÍCULOS.  |
|                      | PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.   |
|                      | PARED ENCHAPADO DE CERÁMICA BLANCO 30X30 CM. SEPARACIÓN MÍNIMA DE 3 MILÍMETROS CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.   |

| PUERTAS |            |         |        |         |  |
|---------|------------|---------|--------|---------|--|
| TIPO    | UNIDADES M | ANCHO M | ALTO M | AREA M2 | DESCRIPCION  |
|         | 15         | 1.00    | 2.10   | 31.50   | PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO (6-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM. |
|         | 3          | 0.90    | 2.1    | 5.67    | PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO (6-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM. |
|         | 3          | 0.90    | 2.1    | 5.67    | ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM. G40, CON REFUERZO PARA MANIJA, MOCHETA DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO (6-40 CAL. 16, CON PINTURA AL HORNO.   |
|         | 4          | 1.50    | 2.30   | 13.80   | PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA Y MARCO DE MADERA.  |
|         | 2          | 1.30    | 0.80   | 2.08    | PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENÓLICO PARA ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOND 0920, SE INSTALARÁ A UNA ALTURA DE 20 CM SOBRE NPT.  |
|         | 4          | 1.00    | 0.80   | 3.20    | PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENÓLICO PARA ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOND 0920, SE INSTALARÁ A UNA ALTURA DE 20 CM SOBRE NPT.  |
|         | 5          | 0.90    | 0.80   | 3.60    | PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA TIPO FENÓLICO PARA ENTORNO HÚMEDO, COLOR ALMOND 0920, SE INSTALARÁ A UNA ALTURA DE 20 CM SOBRE NPT.  |


Nota: El ancho y alto de puertas pueden variar según los huecos existentes.

| VENTANAS |          |        |         |        |         |
|----------|----------|--------|---------|--------|---------|
| TIPO     | UNIDADES | REPISA | ANCHO M | ALTO M | AREA M2 |
|          | 26       | 1.00   | 1.75    | 2.00   | 91.00   |
|          | 5        | 1.80   | 1.40    | 0.60   | 4.20    |
|          | 1        | 1.00   | 1.40    | 1.40   | 1.96    |
|          | 1        | 1.00   | 0.80    | 1.00   | 1.00    |
|          | 1        | 0.80   | 2.00    | 1.20   | 2.40    |

Nota: El ancho y alto de ventanas pueden variar según los huecos existentes.



PRESENTA:



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE  
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA  
"PROFESORA GRACIELA FLORES VIUDA DE GRIMALDI"

CODIGO INFRAESTRUCTURA: 13077

UBICACIÓN: 1 CALLE PONIENTE # 103, BARRIO LA  
MERCED, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

PROYECTO: CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO: CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS

ÁREA DE PROYECTO: 1,142.14 M2

ESCALA: 1:75

HOJA: A-7

FECHA: JUNIO 2023