



CUADROS DE ACABADOS SERVICIOS SANITARIOS SUR

| CIELOS | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------|--------|--|------------|---|
| SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| <div><div>A</div><div></div></div> | LAMINA DE CUBIERTA UNIPANEL CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y ESTRUCTURA METALICA VISTA, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL PINTURA AUTOMOTRIZ EN ESTRUCTURA METALICA Y HECHURA DE CEPO | | | | | |
| PISOS | | | | | | |
| SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| <div><div>1</div></div> | PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO de 0.60x0.60m COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOGUILUX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX. | | | | | |
| ACABADOS EN PAREDES | | | | | | |
| SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| <div><div>1</div></div> | PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, DE 15 x 20 x 40 cm | | | | | |
| <div><div>2</div></div> | BLOQUE DE CONCRETO REPELLADO, AFINADO Y PINTADO | | | | | |
| <div><div>3</div></div> | PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40, REPELLADA CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X20CM O 30X30CM A UNA ALTURA, H=1.20 m. | | | | | |
| <div><div>4</div></div> | PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40, H=1.40M, REPELLADA CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA, H=1.20 m. | | | | | |
| <div><div>5</div></div> | PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40, H=1.20M, REPELLADA CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA, H=1.20 m. | | | | | |
| CUADRO DE VENTANAS | | | | | | |
| SÍMBOLO | ALTO | ANCHO | REPISA | CANT. | No CUERPOS | DESCRIPCIÓN |
| <div><div>V-1</div></div> | 0.80 | 0.80 | 2.00 | 13 | 1 | VENTANA CORREDIZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. |
| <div><div>V-2</div></div> | 0.80 | 0.60 | 2.00 | 3 | 1 | VENTANA CORREDIZA, PERIFERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. |
| CUADRO DE PUERTAS | | | | | | |
| SÍMBOLO | ALTO | ANCHO | CANT. | DESCRIPCIÓN | | |
| <div><div>P-1</div></div> | 2.00 | 1.00 | 3 | PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HORA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16. VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM. | | |
| <div><div>P-2</div></div> | 2.00 | 0.80 | 1 | | | |
| <div><div>P-3</div></div> | 1.70 | 0.70 | 9 | PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HORA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16. VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM. | | |

PRESENTA:



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

CENTRO ESCOLAR:

ESCUELA DE EDUCACIÓN
PARVULARIA DE USULUTÁN.

CODIGO
INFRAESTRUCTURA:

12767

UBICACIÓN:

FINAL 12a AV. NORTE, COLONIA TROPICANA,
USULUTÁN, USULUTÁN.

PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS; DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:

MODULO TIPO SERVICIOS SANITARIOS:
PLANTA DE ACABADOS

ÁREA DE
PROYECTO:

1,700.0 M²

ESCALA:

INDICADAS

HOJA:

TIPO A-2

FECHA:

JUNIO 2023