



PUERTAS					DESCRIPCIÓN
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	
[P-1]	51	1.00	2.10	107.10	PUERTA ABATIENTE DE UNA HOJA, PARA ACERO VIGILANTE L MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO 40 CAL. 35, VIGILANTE 80077 VIGILANTE CLAVO D: 3MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO BLOQUEADO EN FICLO DE 500 MM.
[P-2]	15	1.00	2.10	31.50	PUERTA ABATIENTE DE UNA HOJA, PARA ACERO BLOQUEADO EN FICLO DE 0.71 MM FABRICADA EN ACERO 40 CAL. 35, DE UNA HOJA, CON REFUERZO PARA MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO 40 CAL. 35, DE ACERO BLOQUEADO EN FICLO DE 180 MM.
[P-3]	2	3.30	4.42	15.97	PUERTA PANTALLON DOBLE HOJA CORREDEA CON TUBO ESTRUCTURAL SR. 4"X2" NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSION, CON PINTURA MAT COLOR NEGRO.
[P-4]	1	6.10	4.00	24.90	PUERTON DOBLE HOJA ABATIENTE CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X2" NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSION, CON PINTURA MAT COLOR NEGRO.

ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
1	PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY. SEPARACION MINIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUELUX UNIVERSAL COLOR ALEXANDRIA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
2	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM.
3	PISO DE CONCRETO COLADO "IN SITU".
4	ENGRANAMADO SAN AGUSTIN.
5	PISO DE GRAMA ARTIFICIAL DE 35MM PARA AREAS RECREATIVAS.
6	PISO DE ACERA
7	PRETIL CON BANCA DE CONCRETO COLADO "IN SITU" CON UNA ALTURA DE 40CM
—	PISO TÁCTIL

TIPO	DESCRIPTION
1	<p>PAREDE DE BLOQUE REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR, COLOR: NARANJA, DOS MANOS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO DE UNA MANO DE PINTURA DESDE UNA MANO DE PINTURA A 1,20 M. HASTA NIVEL DE PINTURA BASE AGUA DE LOS 20 CM. PROXIMO A LA ALTURA DE 1,20 M. HASTA NIVEL DE TECTO, NORMALIZADO CON ASTM 2486.</p>
2	<p>PAREDE DE BLOQUE DE CONCRETO CON ENCHANE DE AZULEJO, PIZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30 CM, UNA ALTURA DE 1,40 M. PAREDE ROSA ROSA, PINTURA LAVABLE, COLOR: NARANJA, DESPUES DEL # 40 ENCHANCE, CON APLICACIÓN DE UNA MANO DE BASE SELLADOR, COLOR: NARANJA, DOS MANOS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO DE UNA MANO DE PINTURA DESDE UNA MANO DE PINTURA A 1,20 M. HASTA NIVEL DE PINTURA BASE AGUA DE LOS 20 CM. PROXIMO A LA ALTURA DE 1,40 M. PAREDE REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE PINTURA DESDE UNA MANO DE PINTURA A 1,20 M. HASTA NIVEL DE TECTO, NORMALIZADO CON ASTM 2486.</p>
3	<p>PAREDE DE BLOQUE DE CONCRETO CON ENCHANE DE AZULEJO, PIZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30 CM, UNA ALTURA DE 1,40 M. PAREDE REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE PINTURA DESDE UNA MANO DE PINTURA A 1,20 M. HASTA NIVEL DE PINTURA BASE AGUA DE LOS 20 CM. PROXIMO A LA ALTURA DE 1,40 M. PAREDE REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE PINTURA DESDE UNA MANO DE PINTURA A 1,20 M. HASTA NIVEL DE TECTO, NORMALIZADO CON ASTM 2486.</p>
4	<p>PAREDE DE BLOQUE REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR, COLOR: NARANJA, DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE, LATE COLOR: NARANJA DE LINEA, AFINACIÓN, NORMALIZACIÓN, FONDO DE ENCHANCAMIENTO Y PIZAS DE COLOR BLANCO, EXTERIORES DE "MI NUEVA LINEA" DE 30 CM.</p>
5	<p>PAREDE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10 CM, CON ENCHANE DE AZULEJO POR AMBOS LADOS, PIZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30 CM.</p>
6	<p>DIVISIÓN DE CENTRO PRINCIPAL FLUJO AL PISO, SERIE SUELO INTERNO HOMÓLOGO, COLOR: NARANJA, DISEÑO: 10 CM, SERIE SUELO INTERNO HOMÓLOGO, 11+20M SOBRE N° 1. PARRA CURBUCLOS.</p>
7	<p>PAREDE DE TABLA ROCA DE 10 CM, PASTEDAZO, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR, COLOR: NARANJA, DOS MANOS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO DE UNA MANO DE PINTURA DESDE UNA MANO DE PINTURA A 1,20 M. HASTA NIVEL DE PINTURA BASE AGUA DE LOS 20 CM. PROXIMO A LA ALTURA DE 1,20 M. HASTA TECTO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.</p>
8	<p>COLUMINA METÁLICA PINTADA CON DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, APLICAR UNA MANO DE ESMALTE APLICADO MANO COLOR: NARANJA.</p>
9	<p>MURO EXISTENTE, REPELADO, AFINADO Y PINTADO CON UNA MANO DE PINTURA BASE DOS MANOS DE PINTURA COLOR: NARANJA MATE LAVABLE.</p>
10	<p>PAREDE DE BLOQUE 15X30X60CM REPELADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLES COLOR: NARANJA DE LINEA, CON NORMATIVA ASTM 2486, VOLUMEN SELLADOR CON GROSOR DE 10 CM FORJADO DE 10 CM DE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA, AFUERRO PORTICORROBADO Y MALLA, ESTRUCTURA METÁLICA, UNA MANO DE PINTURA DESDE UNA MANO DE PINTURA A 1,20 M. HASTA TECTO, NORMALIZADO CON NORMATIVA ASTM 2486.</p>
11	<p>PISTAS CROMÁTICAS, LETRAS DE MATRIZ ALICATIL Y ENCAJULADO EN 12 DE REBORDE COLOR: NEGRO.</p>
12	<p>MURO DE BLOQUE 15X30X60 CM, REPELADO, AFINADO Y PINTADO CON UNA MANO DE PINTURA DESDE DOS MANOS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO DE UNA MANO DE PINTURA DESDE UNA MANO DE PINTURA A 1,20 M. HASTA NIVEL DE PINTURA BASE AGUA DE LOS 20 CM. PROXIMO A LA ALTURA DE 1,20 M. HASTA TECTO, NORMALIZADO CON NORMATIVA ASTM 2486.</p>
13	<p>TURBO ESTRUCTURAL, NEGRO DE 2X3" O 2X2" A CADA COSTADO Y EN CENTRO, TURBO ESTRUCTURAL, NEGRO DE 2X3" O 2X2" A CADA COSTADO Y EN CENTRO.</p>
14	<p>PAREDE DE BLOQUE REPELADA, AFINADA, REVESTIMIENTO DE MICROCONCRETO DE 2 A 3 MM, COLOR: ALUMENGA O GRIS CLARO, LUSSELL SELLADOR.</p>

FECHA : JUNIO 2023

1 : 50