



PLANTA DE ACABADOS- MODULO A

ESC: 1:75

CLAVE	DESCRIPCION
	PAREDES
	CIELO FLASO
	PISO
	VENTANAS
	PUERTAS

VENTANAS						
TIPO	UNIDADES	REPISA	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION
V-1	8	1.00	1.60	1.40	17.98	VENTANA CORREDIZA, PERFLERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-2	8	1.50	1.0	0.75	9.0	VENTANA FIJA, PERFLERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-3	2	1.34	1.60	1.45	4.64	VENTANA CORREDIZA, PERFLERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-4	3	1.34	3.0	1.45	13.05	VENTANA CORREDIZA, PERFLERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-5	2	1.34	2.10	1.46	6.13	VENTANA CORREDIZA, PERFLERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-6	1	1.20	3.20	1.20	3.84	VENTANA FIJA, PERFLERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-7	1	1.20	2.40	1.20	2.88	VENTANA CORREDIZA, PERFLERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-8	1	1.20	2.0	1.20	2.40	VENTANA CORREDIZA, PERFLERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
V-9	1	1.20	1.0	1.20	1.20	VENTANA CORREDIZA, PERFLERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

PUERTAS						
TIPO	UNIDADES M	ANCHO M	ALTO M	AREA M2	DESCRIPCION	
P-1	14	0.99	2.00	27.72	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.	
P-2	1	0.80	2.10	1.68	ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM. G40, CON REFUERZO PARA MANIJA, MOCHETA DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, CON PINTURA AL HORNO.	
P-3	4	0.80	2.10	6.72	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27" VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.	

ACABADOS EN CIELOS	
TIPO	DESCRIPCION
	LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.
ACABADOS DE PISO	
TIPO	DESCRIPCION
	PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M COLOR IVORY. SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER MIX.
	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, 30X30 CM. SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.
	REJILLA ELECTROSOLDADA CON DENTADO ONDULADO Y PERFIL DE PROTECCIÓN

ACABADOS EN PAREDES	
TIPO	DESCRIPCION
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACIÓN DE UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA. COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO.
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, REPELLADA CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM Ó 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M.
	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACIÓN DE UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL
	PARED DE LADRILLO DE BARRO EXISTENTE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, CON APLICACIÓN DE UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20M, DOS MANOS DE PINTURA BASE AGUA. COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.20M HASTA TECHO.
	PARED DE TABLA ROCA DE 10 CM. PASTEADA, AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE NIVEL DE PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M. DOS MANOS DE PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO DE LÍNEA DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA AL TECHO. VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.

PRESENTA:	
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	

CENTRO ESCOLAR:	ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE ACAJUTLA
CODIGO INFRAESTRUCTURA:	10570
UBICACIÓN:	CALLE ACAJUTLA, MUNICIPIO DE ACAJUTLA, SONSONATE.

PROYECTO:	
CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR	
FINANCIAMIENTO:	CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO:	
PLANTA DE ACABADOS MODULO A	

ÁREA DE PROYECTO:	5,322.88 M2
ESCALA:	INDICADAS
HOJA:	A-7.1
FECHA:	JUNIO 2023